



IMPULSAMOS EL FUTURO



LA FUERZA
PARA CRECER

    FICHA TÉCNICA

ELAM 1102D



VEHÍCULOS LIGEROS
ELAM 1102D
IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2
TRASERA



FICHA TÉCNICA

MOTOR WEICHAİ WP2.3NQ110E50

TIPO	4 cilindros en línea con turbocargador e intercooler; inyección electrónica Common Rail Bosch
COMBUSTIBLE	Diesel
DESPLAZAMIENTO	2,290cc
POTENCIA	110hp@3,200rpm
TORQUE	206lb-pie @1,400-2,400 rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	WLY MG85B manual de 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 4.769. 2a: 3.607 3a: 1.598. 4a: 1.00. 5a: .0720.
RELACIÓN DE REVERSA	4.412
EMBRAGUE	Monodisco en seco
TRACCIÓN	Trasera (4X2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	5.125
TOMA DE FUERZA	Con ranura para toma de fuerza

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

FRENOS

TIPO	Hidraulicos Delanteros de Tambor/Traseros de Tambor
ASISTENCIAS	ABS Hong Ding

SUSPENSIÓN

DELANTERA	suspensión de muelles de 3 hojas semielípticas
TRASERA	suspensión de muelles de 3 hojas semielípticas de carga y 2 de sobrecarga

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	1,600Kg
EJE TRASERO	2,400Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	80L Tanque de aleación de hierro
UREA	9.9L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	12 V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	90A
BATERÍAS	1

CAPACIDADES Y PRESTACIONES

PESO BRUTO VEHÍCULAR	3,900Kg
PESO VEHÍCULAR	1,860Kg
CAPACIDAD DE CARGA	2,140Kg
RADIO DE GIRO	11.6m
VELOCIDAD MÁXIMA	113Km/h

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Faros de niebla Luces de posición de LEDS Espejos laterales convexos Espejo auxiliar del lado del conductor 	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Radio con USB, MP3, auxiliar, bluetooth, lector de tarjetas SD y dos bocinas Eleva vidrios eléctricos Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto Controles de audio y llamadas telefónicas en el volante Toma de corriente de 12V Volante regulable en altura y profundidad Control de velocidad crucero 	<ul style="list-style-type: none"> Cinturones de seguridad de 3 puntos Freno de escape Frenos con ABS Alarma de reversa

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	5,505mm
ANCHO DE CABINA	1,735mm
ALTURA DE CABINA	2,180mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2,500mm
ANCHO DE ENTREVIA DELANTERA	1,500mm
ANCHO DE ENTREVIA TRASERA	1,465mm
VOLADO DELANTERO	1,120mm
VOLADO TRASERO	1,400mm
MEDIDAS CARROZABLES (largo*ancho*alto)	3,300mm (largo)

LLANTAS Y RINES

LLANTA	205/75 R16 LT
RINES	6.00 x 16 de acero
RODADO TRASERO	Sencillo



3 GARANTÍA
3 años sin límite de kilometraje



Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO

 
EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx