### CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN A TUS NECESIDADES





LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA



faw.mx



in f FawMéxico

**ELAM FAW 1102D** 

DIÉSEL

PODEROSO Y DINÁMICO



#AsíDeFAWcil

**DELAM** 

# ¿POR QUÉ ELEGIR UN ELAM FAW 1102D DIÉSEL?

### FUERZA Y RENDIMIENTO





### TECNOLOGÍA



## **CAB OVER**Diseño de cabina



#### **EURO V**

A partir de Ad Blue (Urea)





#### FRENOS HIDRÁULICOS (TAMBOR) ABS

### EQUIPAMIENTO







AIRE ACONDICIONADO

CRISTALES ELÉCTRICOS APERTURA Y CIERRE
DE CRISTALES Y PUERTAS
A CONTROL REMOTO






DIRECCIÓN HIDRÁULICA CON EPS ESTÉREO AM FM AUX USB


### **CARACTERÍSTICAS**

- 1. Peso bruto vehicular: 4,000 Kg.
- 2. Peso chasis / cabina: 1,850 Kg.
- 3. Capacidad de carga: 2,150 Kg.
- **4.** Capacidad eje delantero: 1,600 Kg.
- **5.** Capacidad eje trasero 2,400 Kg. Relación eje: 5.125
- **6.** Transmisión: FAW manual 5 velocidades + 1 reversa
- 7. Rines Llantas: 4.00X16 205/75R16LT
- **8.** Sistema eléctrico
  - a. Corriente 12V
  - b. Alternador: 14V / 90A

- 9. Embrague
  - a. Monodisco tipo seco,
     accionamiento neumático
     (muelle de diafrágma)
  - b. Diámetro: 275 mm.
- Suspensión: Suspensión delantera / trasera: mecánica con amortiguadores de doble acción.
- **11.** Capacidad tanque:
  Diésel: 1 de 90 Litros en Acero
  Urea: 1 de 10 Litros (Plástico)

MOTOR		
Tipo	WEICHAI WP2.3NQ110E50	
Desplazamiento	2,289CC	
Número de cilindros	4 Cilindros en línea	
TRANSMISIÓN		
Velocidades	FAW 5 marchas hacia adelante + 1 reversa	
Relación	1a.=4.769, 2a.=2.607, 3a.=1.498, 4a.=1.00, 5a.=0.72.	
	Marcha de reversa: Rev.= 5.571	
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidráulica (EPS)	
FRENOS		
Marca	FAW	







Largo (A)	5,005 mm.
Ancho (B)	1,880 mm.
Alto (C)	2,180 mm.
Distancia entre ejes (D)	2,485 mm.
Entrevía delantera (E)	1,500 mm.

Entrevía trasera (F)	1,465 mm. 1,120 mm. 1,400 mm.
Volado delantero (G)	
Volado trasero (H)	
Medidas carrozables (I)	3300/2100/2100 mm.