

**CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA
DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN
A TUS NECESIDADES**



LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA



ENSAMBLADORA
LATINOAMERICANA
DE MOTORES

faw.mx



in f FawMéxico

ELAM FAW JK6 3020D DIÉSEL 6X4

PODEROSO Y DINÁMICO



#AsíDeFAWcil



¿PORQUÉ ELEGIR UN ELAM FAW JK6 3020D 6X4 DIÉSEL?

FUERZA Y RENDIMIENTO



POTENCIA

300HP /2500 rpm



TORQUE

812 Lib-Pie @ 1200-1800 rpm

TECNOLOGÍA



CAB OVER

Diseño de cabina



EURO V

A partir de Ad Blue (Urea)



SEGURIDAD

Mayor visibilidad



FRENOS

Tambor, ABS

EQUIPAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



CRISTALES ELÉCTRICOS



APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO



CONTROLES DE MANDO AL VOLANTE



ASIENTO CON SUSPENSIÓN DE AIRE






CONTROL CRUCERO DE VELOCIDAD Y FRENO DE ESCAPE

CARACTERÍSTICAS

- Peso bruto vehicular: 27,000 kg.
- Peso chasis / cabina: 6,800 Kg.
- Capacidad de carga: 20,200 kg.
- Capacidad eje delantero: 6,000 Kg.
- Capacidad ejes traseros: 10,000 (*2) Kg.
Relación eje: 4.444
- Transmisión: Sobrecambio
9 cambios y 1 reversas
- Rines - Llantas: 8×22.5 - 11R22.5-18PR
- Sistema eléctrico
 - Corriente 24V
 - Alternador: N/D
- Embrague
 - Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático (muelle de diafragma)
 - Diámetro: 430 mm.
- Suspensión: Suspensión delantera / trasera: mecánica con amortiguadores de doble acción / mecánica con muelle auxiliar.
- Capacidad tanque: Diésel: 1 de 400 Litros (Aluminio)

MOTOR	
Marca/Tipo	Cummins ISD300 50
Desplazamiento	6.70L (6,700cc)
Número de cilindros	6 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN	
Marca	FAST 9JS119TA
Velocidades	9 cambios más 1 reversa
Relación	i1=11.02;i2=6.55;i3=4.64;i4=3.36;i5=2.46;i6=1.95;i7=1.38;i8=1;i9=0.81; Ri1=10.376; Ri2=2.906.
DIRECCIÓN	
Marca y Tipo	Marca TRW Hidráulica Tipo Bola con un radio de giro de 17.90
FRENOS	
Marca	Wabco con sistema de aire de circuito dual



Largo (A)	9,500 mm.
Ancho (B)	2,550 mm.
Alto (C)	4,000 mm.
Distancia entre ejes (D)	4600 + 1350mm.
Entrevía delantera (E)	1,800 mm.

Entrevía trasera (F)	1,860 mm.
Volado delantero (G)	1,400 mm.
Volado trasero (H)	2,500 mm.
Medidas carrozables (I)	7,500x2,600x2,600 mm.